



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. ОЗНАЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА ПРОЗОРЦИТЕ СА СТОЛАРСКИ И СА КОТИРАНИ ОТ НИВОТО НА ГОТОВА НАСТИЛКА !
2. ОЗНАЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ СА СТОЛАРСКИ И СА КОТИРАНИ ОТ НИВОТО НА ГОТОВА НАСТИЛКА !
3. ВИСОЧИНАТА НА ПЛЪТНИТЕ ПОДПРОЗОРЧНИ ЧАСТИ Е ОТ ГОТОВ ПОД !
4. РОЗЕТИТЕ НА КОМИНИТЕ ДА СЕ ОСТАВАТ НА 30см. ПОД ТАВАНА
5. ПОДБОРЪТ НА МАТЕРИАЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ Е ПО ОДОБРЕНИ МОСТРИ ОТ ПРОЕКТАНТА
6. ИНСТАЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ В НОСЕЧАТА КОНСТРУКЦИЯ И СТЕНИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПО КОФРАЖНИ ПЛАНОВЕ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОЕКТИТЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ !
7. ПОД НАСТИЛКАТА И ПО ЦОКЛИТЕ НА ВСИЧКИ БАЛКОНИ ДА СЕ ПОЛОЖАТ ДВА-ТРИ ПЛАСТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
8. ВЪРХУ БОРДОВЕТЕ НА ВСИЧКИ БАЛКОНИ И ТЕРАСИ ДА СЕ ПОСТАВЯТ БОРДОВИ ШАПКИ ОТ ПОЛИРАН ВРАЧАНСКИ КАМЪК С ВОДОБРАН
9. ПОДПРОЗОРЧНИТЕ ПЕРВАЗИ ОТЪВЪН СА ОТ ПОЛИРАН ВРАЧАНСКИ КАМЪК С ВОДОБРАН